



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



PEINTURE DORÉE EFFET DORURE SANS ODEUR

PROMESSES

Technologie : vrais pigments métalliques.

Formule innovante à base de résines polyuréthanes en dispersion.

Excellente protection, aspect doré, opaque, effet 100% dorure surfine, très résistante.

Met en valeur tous les supports.

FINITION

Brillante.

TEINTE

Teinte or riche, teinte or pâle, teinte vieil or, teinte or riche-pâle, teinte cuivre, teinte bronze antique, teinte argent, teinte aluminium, teinte étain, teinte fonte.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide visqueux.

LIANTS

Dispersion de polyuréthanes.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'esters de glycol.

Teueur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 30 à 35% selon les teintes.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,05 à 1,10 selon les teintes.

UTILISATION

Pour bois, métal (ferreux et non ferreux), plastique...grilles, cadres, frises murales...

LOCALISATION

Intérieur - extérieur.

PEINTURE DORÉE

EFFET DORURE SANS ODEUR

APPLICATION

Pinceau, brosse souple poils synthétiques, brosse à pochoir, rouleau poil court, pistolet peinture à gravité.

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C.

DILUTION

Diluer avec 25 à 30% d'eau pour l'application au pistolet.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois brut, propre et sec : égrener et dépeussier.

Sur ancien bois vernis : égrener fortement pour mater la surface et dépeussier, si l'ancien vernis est craquelé, décapier (décapant extra-fort).

Sur ancien bois ciré : décirer (**DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**), si nécessaire, poncer pour revenir au bois brut.

Sur bois gras et exotiques : bien dégraisser.

Sur métal : bien dégraisser. Contient un agent anti-flasch rust.

Sur plâtre, plaques de plâtre cartonnées : appliquer une Sous-couche mat.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 15 à 20 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : env. 20 min.

Sec recouvrable : env. 2 à 3 heures, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Ne pas appliquer si l'humidité relative est supérieure à 80%.

CONSEILS DU FABRICANT

S'applique en 1 à 2 couches sur sous-couche mate (selon outil utilisé) et en 2 couches sur support brut ou sur sous-couche satinée.

CONDITIONNEMENT

0,125 L

0,5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Contient des produits biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Recueillir le produit répandu. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/peinture-doree-sans-odeur/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr